


Ficha Técnica











prevemaX



CAPA POLIETILENO COM ELASTICO DESCARTAVEL AZUL OCEANO

Especificações do produto

 101001 010010	Código CAP00014
CA	Certificado de Aprovação / Laudo 30360
	Composição Polietileno.
	Variações Toleráveis Espessura +/- 0,5 micras, tamanho +/- 1cm
	Cor Azul.
	Validade 2 anos após Fabricação.

	Tipo de Embalagem Interna Sem embalagem
	Quantidade Embalagem Interna 10 MAÇOS C/25 UNDS
	Tamanho Embalagem Interna LxAxP: 0,00 x 0,00 x 0,00 cm
	Peso Embalagem Interna
	Código de Barras Interno 7898384431786
	Tipo de Embalagem Externa Pacote
	Quantidade Embalagem Externa 250 UNIDADE(S)
	Tamanho Embalagem Externa LxAxP: 58,00 x 15,00 x 49,00 cm
	Peso Embalagem Externa 9,23 KG
	Código de Barras Externo 17898384431783
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul 39262000

Recomendado para

Agricultura / Indústria alimentícia / Frigorífico / Prestadora de serviços / Construção civil / Laticínios.

Vantagens e Benefícios

Não é nocivo à saúde.
Material não possui migração de compostos não autorizados para contato com alimentos.
Impermeável, Flexível.
Prevenção de contaminação do usuário para o meio.

Indicado para

Proteção do tronco e dos membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Restrições do Produto

Não aprovado para uso contra agentes meteorológicos (chuva).

Normas Técnicas / Observações Técnicas

Fabricado segundo as boas práticas de fabricação, a qual atende os requisitos definidos na resolução RDC 91/2001 ANVISA.

Conservação / Higienização / Durabilidade

Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo (por se tratar de composto a base de polietileno, seu contato com temperaturas elevadas poderá modificar suas características ou resistência mecânicas).
Material descartável, não há necessidade de realizar higienização ou sanitização. Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas. Produto não estéril.

Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa.