

Ficha Técnica

prevemaX



LUVA VAQUETA TERMICA HIDROFUGADA CANO ESTENDIDO TAM U

Especificações do produto

101001 010010	Código
	RLUV00646
CA	Certificado de Aprovação / Laudo
	46330
	Composição
	Couro.
	Variações Toleráveis
	Cor
	Cinza.
	Validade
	Indeterminado.

	Tipo de Embalagem Interna
	Quantidade Embalagem Interna
	MAÇO C/05 PARES
	Tamanho Embalagem Interna
	LxAxP: 0,00 x 0,00 x 0,00 cm
	Peso Embalagem Interna
	Código de Barras Interno
	Tipo de Embalagem Externa
	Quantidade Embalagem Externa
	50 PARES(S)
	Tamanho Embalagem Externa
	LxAxP: 75,00 x 27,00 x 29,00 cm
	Peso Embalagem Externa
	11,50 KG 09
	Código de Barras Externo
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
	42032900

Recomendado para

Frigoríficos / Indústrias alimentícias /
Distribuidores de alimentos / Laticínios.

Vantagens e Benefícios

Alta durabilidade e resistência mecânica, ideal para serviços pesados como indústrias de meta e madeiras.

Indicado para

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (frio).

Restrições do Produto

Epi não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.

Normas Técnicas / Observações Técnicas

BS EN 420:2003 + A1:2009
EN 388: 2016
EN 511:2006 (E)

O EPI obteve resultado de níveis de Proteção contra riscos mecânicos (normas EN 388 e BS EN 420) 2142X

O EPI obteve resultado de níveis de Proteção contra o frio (norma EN 511:2006 (E)) 210

Conservação / Higienização / Durabilidade

Usar sabão neutro, deve ser lavado separadamente da roupa comum, EPI não deve ser usado se não estiver completamente limpo e seco.

Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.